

TVS-473e-4G

Prozessor	<p>Prozessor: AMD R-Serie RX-421BD Quad-Core 2,1 GHz Prozessor, Turbo Core bis zu 3,4 GHz</p> <p>Architektur: 64-Bit</p> <p>Grafik: Embedded Radeon™ R7 Grafikprozessor</p> <p>Verschlüsselungs-Engine: AES-NI</p>
Systemspeicher	4 GB DDR4 (2 x 2 GB)
Maximaler Speicher	64 GB (4 x 16 GB)
Speichersteckplatz	<p>4 x SODIMM DDR4</p> <p>(Für Dual- oder Quad-DIMM-Konfigurationen müssen Sie ein Paar identische DDR4-Module verwenden.)</p>
Flash-Speicher	512MB DOM
Laufwerksschacht	4 x SATA 6 Gbps
Laufwerkskompatibilität	<p>3,5 Zoll SATA Festplattenlaufwerke</p> <p>2,5 Zoll SATA Festplattenlaufwerke</p> <p>2,5 Zoll SATA SSDs</p>
M.2 SSD Steckplatz	<p>2 x M.2 2260/2280 SATA 6Gb/s SSDs</p> <p>Nota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'SSD M.2 non è incluso. 2. Le operazioni SSD M.2 possono generare calore eccessivo. Si consiglia di installare un dissipatore di calore (QNAP o un fornitore terzo) nello SSD M.2.
SSD-Cache-Beschleunigung Unterstützung	<p>Laufwerksschächte 1 bis 4</p> <p>M.2 Steckplätze 1 bis 2</p> <p>Optional: SSD mit PCIe-Erweiterungssteckplatz</p>
Hot-Swapping-fähig	<p>Ja</p> <p>Folgendes ist nicht hot-swap-fähig: M.2 SSDs, SSD Cache Laufwerke, SSDs mit PCIe-Erweiterungssteckplätzen.</p>
Gigabit Ethernet Port	4 x RJ45
USB-QuickAccess-Port	USB Micro-B
PCIe-Steckplatz	<p>2 x PCIe 3.0 x4</p> <p>Hinweis: Unterstützt 10GbE LAN Karte, USB 3.1 Gen2 (10Gb/s) Erweiterungskarte, QM2 Karte oder PCI-Express-WLAN-Adapter.</p>

USB-Port	4 x USB 3.0 ((Vorderseite: 1; Rückseite: 3)
HDMI-Ausgang	2 x HDMI 1.4b (bis zu 3840 x 2160 Auflösung bei 30 Hz)
Audio	2 x 3,5 mm dynamische Mikrofonbuchsen 1 x 3,5 mm Line-out Buchse 2 x Lautsprecher Hinweis: Sie können nicht die Lautsprecher und die Line-out Buchse gleichzeitig verwenden.
Anzeige	Monochromes, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Eingabe- und Auswahl-Tasten
USB-Kopie mit einem Tastendruck	Vorderseite: USB 3.0
IR-Sensor	QNAP RM-IR004 Fernbedienung (MCE kompatibel)
Formfaktor	Tower
Abmessungen (H x B x T)	188,2 x 199,3 x 279,6 mm 7,41 x 7,85 x 11,01 Zoll
Nettogewicht	4,9 kg (10,80 lbs)
Netzteil	ATX 250W, 100-240V AC, 50/60Hz
Lüfter	System: 1 x 120 mm CPU: 1 x 60 mm
Betriebstemperatur & relative Luftfeuchtigkeit	0 ~ 40°C (32°F ~ 104°F), 5 ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit / nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27°C (80,6°F)
Sicherheitsschloss	Kensington-Schloss

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.